



PLAFON MODULAR MARCA- EUROSTONE de perlita volcánica expandida con línea de sombra 9/16" en medida de 61 cm x 61 cm x 2.22 cm de textura fina en color BLANCO NATURAL INTEGRAL modelo TERRIC 100% resistente al agua y al fuego, 0 propagación de humo y de 0 propagación de fuego con certificado UL BIYR.R38822. Sin deformarse en condiciones de temperatura de hasta 50°C, NRC 0.65 y un CAC de 0.37; con suspensión de acero galvanizado de 9/16" marca EUROSTONE modelo STANDAR la "T" principal de 3.05 mts. con un peralte de 1 1/2" de doble alma y "T" secundarias marca EUROSTONE modelo STANDAR de 1.22 mts y .61 cms. con un peralte de 1 1/8" de doble alma col. blanco, con ángulo 9/16" marca EUROSTONE modelo STANDAR de cara y 9/16" de peralte col. blanco o similar; Instalación: Colocar el ángulo perimetral nivelado a la altura que se desee el plafón, mínimo a 30 cms, colgantar los tirantes de alambre calibre 12 al sustrato o loza con el sistema de fijación de ángulo premontado con ancla y balazo, amarrar las "T" principales de 3.05 mts. a los tirantes a la misma altura del ángulo a cada 1.22 mts, insertar la "T" secundaria de 1.22 mts. entre cada "T" principal (no colganteadas). Posteriormente introducir la "T" secundaria de .61 cms. entre la "T" secundaria de 1.22 mts para así obtener la retícula; Colocar el plafón con precaución e higiene introduciéndolos de forma diagonal para luego girar y dejar caer sobre la suspensión.