



PLAFON MODULAR MARCA-EUROSTONE de perlita volcánica expandida con línea de sombra en medida de 61 cm x 61 cm x 2.22 cm de textura fina en color BLANCO NATURAL INTEGRAL modelo TERRIC 100% resistente al agua y al fuego, 0 propagación de humo y de 0 propagación de fuego con certificado UL BIYR.R38822. Sin deformarse en condiciones de temperatura de hasta 50°C, NRC 0.65 y un CAC de 0.37; con suspensión de aluminio 15/16" marca EUROSTONE modelo ALUMINIO la "T" principal de 3.66 mts. con un peralte de 1 1/2" de doble alma y "T" secundaria marca EUROSTONE modelo ALUMINIO de .61 cms. con un peralte de 1 1/8" de doble alma color blanco, con perimetral de 2" de peralte, con cara 15/16" marca EUROSTONE modelo ALUMINIO de cara 15/16" de peralte col. blanco o similar; Instalación: Colocar el perimetral nivelado a la altura que se desee el plafón, mínimo a 30 cms, colgantar los tirantes de alambre calibre 12 al sustrato o loza con el sistema de fijación de ángulo premontado con ancla y balazo, amarrar las "T" principales de 3.66 mts. a los tirantes a la misma altura del ángulo a cada .61 mts, insertar la "T" secundaria de .61 cms. entre la "T" principal mts para así obtener la retícula; Colocar el plafón con precaución e higiene introduciéndolos de forma diagonal para luego girar y dejar caer sobre la suspensión.