


EuroStone™

PLAFONES SUSTENTABLES

EUROSTONE

ESPECIFICACIONES BÁSICAS EN CATÁLOGO

| CÓDIGO | PRODUCTO | IMAGEN | CONCEPTO |
|--------|--|--|--|
| | <p>PLAFÓN MODULAR MARCA EUROSTONE MÓDELO TERRIC PARA SUSPENSIÓN 9/16"</p> |  | <p>Suministro e instalación de plafón acústico modular de perlita volcánica expandida con línea de sombra en medida de 61 cm x 61 cm x 2.22 cm de textura fina en color BLANCO NATURAL INTEGRAL marca EUROSTONE modelo TERRIC 100% resistente al agua y al fuego, en condiciones de temperatura de hasta 50°C, con suspensión de acero galvanizado con cara de 9/16" la "T" principal de 3.05 mts. con un peralte de 1 1/2" de doble alma y "T" secundarias de 1.22 mts. y .61 mts.. con un peralte de 1 1/8" de doble alma col. blanco, con ángulo 9/16" de cara y 15/16" de peralte col. blanco o similar; Instalación: Colocar el ángulo perimetral nivelado a la altura que se desee el plafón, mínimo a 20 mts., colgante los tirantes al sustrato o loza con el sistema de fijación de ángulo pre montado con ancla y balazo, amarrar las "T" principales de 3.66 mts.. a los tirantes a la misma altura del ángulo a cada 1.22 mts., insertar la "T" secundaria de 1.22 mts.. entre cada "T" principal (no colganteadas). Posteriormente introducir la "T" secundaria de .61 cms. entre la "T" secundaria de 1.22 mts. para así obtener la retícula; Colocar el plafón con precaución e higiene introduciéndolos de forma diagonal para luego girar y dejar caer sobre la suspensión.</p> |
| | | | |